

Siegenia-Aubi Aérateur mural Aeropac



Aérateur mural Aeropac

Boîtier en PVC brillant alpin blanc RAL 9003, pour la ventilation d'une seule pièce,

avec filtre nettoyable avec la norme G3,

préférence pour la ventilation des salles de séjour et avec les sorties d'air latérale sur la gauche et à droite,

évitant les courants d'air les volets sont réglables individuellement et manuellement à gauche et droite ,

filtre à cassette facile à changer, 7 niveau de puissance réglables max. 180 m³/h, affichage de l'opérateur LCD avec éclairage,

câble max. 4,5 m blanc, avec fiche Euro, passage de câble, tube de passage d'air ø 80mm longueur 500mm résistant aux intempéries en PVC NW 75 mm,

set de fixation, chablon de perçage et manuel de pose et d'utilisation.

no d'article grandeur l x h x p poids alimentation unité prix

86.807.90270 x 467 x 1323,12 kg 230V garniture 547.50

Type filtres:

- Filtre G3 (standard) grosses poussières
- Filtre F5 polène et poussières fines
- Filtre à charbon actif (par exemple, odeurs de gaz d'échappement)

Données techniques:

- bruit dû au passage d'air 60 m³/h 24 dB(A)
- insonorisation avec filtres 3G toutes les grilles fermées 57dB,
1 grille ouverte 53 dB,
2 grilles ouvertes 50 dB
- passage d'air avec filtre G3 entre 30-180 m³/h,
avec filtre F5 15-160 m³/h
- Puissance min. la vitesse du ventilateur 2W, 60 m³/h 5W, vitesse max du ventilateur 30W
- Classe de sécurité II
- Classe de protection IP 40